

PHONICORK®

PHONICORK® est la gamme de produits spécifiques pour l'isolation acoustique de SNIC® qui comprend le Vague 40 mm et le Rond 50 mm. Il s'agit de panneaux de liège expansé pur spécialement densifiés et travaillés avec des formes géométriques de vagues et de cercles servant de piège à son pour la réverbération. Ils servent directement de décoration finale amenant ainsi un cachet très nature à votre pièce. Ils seront parfaits pour traiter vos problèmes acoustiques tant sur les murs qu'aux plafonds.

Destination : Mur Intérieur ITI – Plafond/Plancher/Combles



Description

Facilement recyclable et réutilisable - Longévité illimitée - Imputrescible
Chimiquement neutre - Non électrostatique - Faibles attaques de rongeurs et insectes

	Vague	Rond
Épaisseurs	40 mm	50 mm
Matière	Liège expansé pur	
Longueur utile	1000 mm	
Largeur utile	500 mm	
Densité kg/m ³	+/- 130	
Emballage	4 m ² - 8 panneaux	3 m ² - 6 panneaux

Caractéristiques techniques

	Vague	Rond
Conductivité thermique EN12667	0,0426 W/m.°C	
Résistance au feu EN11925-2	E	
Absorption eau EN1609	Wp : 0,18 kg/m ²	
Absorption acoustique EN11654 :1997	$\alpha_w = 0,3$ Classe D	$\alpha_w = 0,4$ Classe D
Absorption acoustique ASTM C423 - 17	NRC = 0,3	NRC = 0,31
Bruits aériens MUR ISO 717-1 :2013		Rw (C ;C _{tr} ;C ₁₀₀₋₅₀₀₀ ;C _{tr,100-5000}) = 43 (-1; -3;0;-3) dB
Bruits aériens PLAFOND ISO 717-1 :2013		Rw (C ;C _{tr} ;C ₁₀₀₋₅₀₀₀ ;C _{tr,100-5000}) = 71 (-3;-8;-2;-8) dB

Conseils

- Emploi et stockage : Températures 20°C +/- 5°C – Hygrométrie 50 à 65 %
- Les paquets doivent être ouverts dès réception pour une bonne mise en condition hygrométrique avant la pose.
- Les supports doivent être propres et secs.
- **Les découpes se font à l'aide d'une scie électrique à dents fines pour ne pas arracher la matière.**
- Pour éviter la tombée de poussières, enlever au préalable les débris de sciage par brosseage ou aspiration des panneaux avant la pose.
- Bien jointer les panneaux pour éviter les ponts phoniques

Ces informations sont données de **bonne foi en l'état actuel** de nos connaissances. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de **l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications** particulières.

ÂME DU LIEGE Sarl

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud
40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France



33.(0)5.58.47.6767



info@ameduliege.com

www.snic-liege.com



Âme du liège
Aiiëcar • Snic • LiéGISol